TD n° 3 de Physique Nucléaire
Filières : SMP-S5**Exercice 1 :**

1.) la formule de Bethe-Bloch : $\left(-\frac{dE}{dx}\right)$ peut s'écrire sous forme:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{A}{v^2} \left[\ln \left(B \frac{v^2}{c^2} \right) - \ln \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) - \frac{v^2}{c^2} \right]$$

avec $A = \frac{4\pi z^2 e^4}{m_0} NZ$ et $B = \frac{2m_0 c^2}{l}$

Calculons la dérivée de $\left(-\frac{dE}{dx}\right)$ par rapport à v^2 :

$$\frac{d}{dv^2} \left(-\frac{dE}{dx} \right) = -\frac{A}{v^4} \left\{ \ln \frac{B}{c^2} + \ln v^2 - \ln \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) - \frac{v^2}{c^2} \right\} + \frac{A}{v^2} \left\{ \frac{1}{v^2} + \frac{\frac{1}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{1}{c^2} \right\}$$

$\left(-\frac{dE}{dx}\right)$ passe par un extremum lorsque sa dérivée par rapport à v^2 est nulle c'est à dire lorsque:

$$-\ln \frac{B}{c^2} - \ln v^2 + \ln \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + 1 + \frac{\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0$$

$$-\ln(B) - \ln \left(\frac{\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) + 1 + \frac{\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0$$

On pose : $y = \frac{\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, on obtient donc : $-\ln B - \ln y + 1 + y = 0$

La valeur recherchée est le point d'intersection de la droite $x = \ln B$ et de la courbe :

$$f(y) = y + 1 - \ln y.$$

À cette vitesse : $E_{min} \approx M_0 c^2$ à $2M_0 c^2$ où M_0 est la masse au repos de la particules incidente, **le minimum varie beaucoup avec le milieu traversé.**

2.) l'allure général de $(-\frac{dE}{dx})$ en fonction de l'énergie de la particule chargée lourde incidente :

On distingue trois régimes sur la courbe de $(-\frac{dE}{dx})$ en fonction de l'énergie cinétique de la particule incidente :

Zone AB : la zone où la vitesse de la particule incidente est compatible à celles des électrons atomiques. Dans ce domaine Z et $(-\frac{dE}{dx})$ croissent.

Zone BC : c'est le régime non relativiste de Bethe-Bloch. $(-\frac{dE}{dx})$ décroît conformément à la formule de Bethe-Bloch, quand l'énergie de la particule croît

Zone au-delà du point C sur la courbe : C'est le régime relativiste. Le pouvoir d'arrêt augmente de nouveau. Correction relativiste de la formule de Bethe-Bloch.

2.1) Comparaison avec les électrons.

L'énergie perdue par les électrons traversant un milieu matériel est la somme de l'énergie perdue par **ionisation et excitation** et celle perdue par **rayonnement de bremsstrahlung** (radiation de freinage) :

$$\frac{dE}{dx} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{ionisation} + \left(\frac{dE}{dx}\right)_{radiation}$$

Puisque l'énergie cinétique de la particule alpha est largement inférieure à l'énergie au repos : $E = \frac{1}{2}M_\alpha v^2 = \frac{1}{2} \cdot 6,645 \cdot 10^{-27} Kg \cdot 2 \cdot 10^3 km/s = 6,645 \cdot 10^{-24} J = 4,15 \cdot 10^{-11} MeV$
 Donc : $E \ll M_\alpha c^2$. D'où la particule **alpha est classique**,

On considère donc le cas classique de la formule de $(-\frac{dE}{dx})$

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = \frac{4\pi z^2 e^4}{m_0 v^2} NZ \left[\ln \left(\frac{2m_0 v^2}{I} \right) \right]$$

$N = \rho \frac{N_A}{A}$ est le nombre d'atomes par unité de volume

D'où la formule de Bethe-Bloch s'écrit :

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = \frac{4\pi z^2 \left(\frac{e^2}{\hbar c}\right)^2}{m_0 c^2 \left(\frac{v}{c}\right)^2} \rho \frac{N_A}{A} Z (\hbar c)^2 \left[\ln \left(\frac{2m_0 c^2 \left(\frac{v}{c}\right)^2}{I} \right) \right]$$

Application numérique (A.N.) :

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = \frac{4\pi 2^2 \left(\frac{1}{137}\right)^2}{0,511 \left(\frac{2 \cdot 10^9}{3 \cdot 10^{10}}\right)^2} \times 1,226 \cdot 10^{-3} \times \frac{6,0225 \cdot 10^{23}}{14,4} \times 7,2(197)^2 \left[\ln \left(\frac{2 \times 0,511 \left(\frac{2 \cdot 10^9}{3 \cdot 10^{10}}\right)^2}{80 \cdot 10^{-6}} \right) \right]$$

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = 0,68 \text{ MeV/cm}$$

La variation de vitesse par centimètre de parcours dans l'air :

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = -\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} M_\alpha v^2 \right) = -\frac{1}{2} M_\alpha 2v \frac{dv}{dx}$$

$$-\left(\frac{dv}{dx}\right) = \frac{1}{M_\alpha v} \left(-\frac{dE}{dx}\right) = \frac{1}{M_\alpha c^2 \frac{v}{c^2}} \left(-\frac{dE}{dx}\right)$$

A.N:

$$\left(-\frac{dv}{dx}\right) = \frac{1}{4,002603 \times 931,5 \times \frac{2 \cdot 10^9}{(3 \cdot 10^{10})^2}} \times (0,68)$$

$$\left(-\frac{dv}{dx}\right) = 8,2 \cdot 10^7 \text{ cm/s par cm d'air}$$

Exercice 2 :

$$1.) \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1,6 \cdot 10^{-13}} = 1,24 \cdot 10^{-12} m$$

$$\lambda = 1,24 \text{ pm}$$

En déduit que les rayons sont des γ .

2.) La couche de demi-atténuation (CDA) :

$$CDA = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{\ln 2}{0,79} = 0,88 \text{ cm}$$

$$3.) I(x) = I_0 e^{-\mu x} \Rightarrow \frac{I(x)}{I_0} = e^{-\mu x} \Rightarrow \ln \frac{I(x)}{I_0} = -\mu x$$

$$\Rightarrow x = -\frac{1}{\mu} \ln \frac{I(x)}{I_0}$$

$$x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{\frac{1}{1000} I_0} = \frac{\ln 1000}{\mu} = \frac{\ln 1000}{0,79} = 8,75 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow x = 8,75 \text{ cm}$$

4.) L'exponentielle $I_0 e^{-\mu x}$ tend vers 0 quand x tend vers l'infini, mais ne s'annule jamais, on ne peut qu'atténuer un faisceau γ

Exercice 3 :

1.) Energie d'un photon: $E=hf$ et Quantité de mouvement d'un photon: $P = \frac{hf}{c}$

2.) Conservation de l'énergie: $h\nu = h\nu' + \frac{P_e^2}{2m_0}$ (1)

Conservation de la quantité de mouvement : En projetant l'équation de conservation du vecteur impulsion respectivement sur la direction d'incidence et sur la normale à cette direction située dans le plan de diffusion on obtient :

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{h\nu'}{c} \cos \phi + P_e \cos \theta \quad (2)$$

$$0 = \frac{h\nu'}{c} \sin \phi - P_e \sin \theta \quad (3)$$

3.) On peut réécrire (2) et (3) respectivement comme ci-dessous :

$$P_e \cos \theta = \frac{h\nu}{c} - \frac{h\nu'}{c} \cos \phi \quad (2)$$

$$P_e \sin \theta = \frac{h\nu'}{c} \sin \phi \quad (3)$$

En élevant au carré ces deux expressions, en additionnant les deux nouvelles expressions obtenues et en utilisant (1), on obtient :

$$2m_0 h(\nu - \nu') = \frac{h^2}{c^2} (\nu^2 - 2\nu\nu' \cos \phi + \nu'^2),$$

Qui peut se réécrire :

$$2m_0 h = \frac{h^2}{c^2} \left((\nu - \nu') - \frac{2\nu\nu'}{(\nu - \nu')} (1 - \cos \phi) \right)$$

En négligeant $\delta\nu$ devant ν , il reste

$$\delta\nu_{max} = (\nu' - \nu) \approx \nu^2 \frac{h}{m_0 c^2} (1 - \cos \phi) \quad (4)$$

En utilisant $\nu = \frac{c}{\lambda}$ dans l'équation (4), d'où l'on tire

$$\delta\lambda = (\lambda - \lambda') \approx \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \phi) = \frac{2h}{m_0 c} \left(\sin \frac{\phi}{2} \right)^2$$

4.) D'après l'équation de Compton, l'impulsion maximale est transférée lorsque le photon est rétrodiffusé ($\phi = 180^\circ$).

La variation de la longueur d'onde associée au photon dans ce cas est :

$$\delta\lambda_{max} = \frac{2h}{m_0c}$$

On remarque que $\delta\lambda_{max}$ est indépendant de l'énergie du photon incident ; c'est là une des propriétés caractéristiques de l'effet Compton.

La quantité $\frac{h}{m_0c}$ est appelée « **longueur d'onde Compton de l'électron** »

L'énergie transférée correspondante s'écrit : $\Delta E_{max} = h\delta\nu_{max} = \frac{2h^2}{m_0\lambda^2}$ (5)

On repart des équations (1) et (5) ; on obtient finalement la vitesse maximale de l'électron

$$v_{max}^e = \frac{2h}{m_0\lambda}$$

Exercice 4 :

1.) **effet photoélectrique : l'émission d'électrons par l'absorption total des photons**

2.) Loi d'atténuation reliant l'énergie incidente (I_0) du faisceau et son énergie $I(x)$ après avoir traversé une épaisseur x s'écrit :

$$I(x) = I_0 e^{-\phi x} \Rightarrow \frac{I(x)}{I_0} = e^{-\phi x} \Rightarrow \ln \frac{I(x)}{I_0} = -\phi x$$

$$\Rightarrow \phi = -\frac{1}{x} \ln \frac{I(x)}{I_0} = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{0,22 \times I_0} = \frac{1}{3} \ln \frac{1}{0,22}$$

$$\Rightarrow \phi = 0,505 \text{ cm}^{-1}$$

2.) Pour un photon est un milieu donné, le coefficient d'atténuation globale est la somme des coefficients liés à chaque interaction :

$$\mu_g = \phi + \theta + \pi$$

Ici. $\pi = 0$ puisque l'effet de création de paires a lieu pour $E_{inc} > 10\text{MeV}$ et les photons ont une énergie de 20 KeV

D'où ; le coefficient d'atténuation par effet-Compton (θ) est :

$$\theta = \mu_g - \phi = 0,71 - 0,505$$

$$\Rightarrow \theta = 0,205 \text{ cm}^{-1}$$

Exercice 5 :

Loi d'atténuation : $I(x) = I_0 e^{-(\mu_{cu} + \mu_{Al})x}$

On note: $x = x_{Al} = x_{cu} = 1\text{mm}$

$$\Rightarrow \mu_{Al} = -\frac{1}{x} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) - \mu_{cu}$$

A.N. : $\Rightarrow \mu_{Al} = -\ln(0,35) - 0,69 : \Rightarrow \mu_{Al} = 0,345 \text{ mm}^{-1}$