

Université Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences
SMP4 – Printemps 2015

Corrections T.D. N°2

Exercice 1 (exercice 5 TP3)

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

#define MIN 1
#define MAX 100

main()
{
    int CodeSecret, Code, NbrEssai, MeilleurScore=-1, c;
    srand(time(NULL));
    do
    {
        CodeSecret = (rand() % (MAX - MIN + 1)) + MIN;
        NbrEssai=0;
        printf("Nous avons un nombre secret entre 1 et 100. Essayer de le deviner\n");
        do
        {
            scanf("%d", &Code);
            NbrEssai++;
            if(Code>CodeSecret)
                printf("Votre valeur est trop grande\n");
            else
                if(Code<CodeSecret)
                    printf("Votre valeur est trop petite\n");
            } while (Code!=CodeSecret);
        printf("Bravo, Vous avez réussi en %d essais\n",NbrEssai);
        if(MeilleurScore== -1)
            MeilleurScore=NbrEssai;
        else
            if(MeilleurScore>NbrEssai)
                MeilleurScore=NbrEssai;
        printf("Voulez vous rejouer? O pour Non Autre pour Oui\nVotre choix :");
        scanf("%d",&c);
        } while(c);
        printf("Votre meilleur score est %d ",MeilleurScore);
    }
```

Exercice 2 (TP3)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define N 100
#define A 1.
#define B 3.

main()
{
    double x, e, surface=0.;
    e=(B-A)/N;
    x=A;
    while(x<B)
    {
        surface+=e*cos(x); /* vous pouvez prendre d'autres fonctions...*/
        x+=e;
    }
    printf("La surface sous la courbe est %f",surface);
}
```

Exercice 3 (TP3)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
```

```

#define N 100
#define A 1.
#define B 3.

main()
{
double x, e, surface=0.;
e=(B-A)/N;
x=A;
while(x<B)
{
    surface+=e*(cos(x)+cos(x+e))/2.; /* vous pouvez prendre d'autres fonctions...*/
    x+=e;
}
printf("La surface sous la courbe est %f",surface);
}

```

Exercice 4

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAXTABLE 100
```

```

main()
{
float A[MAXTABLE],B[MAXTABLE],C[MAXTABLE], Produit_Saclaire=0;
int n, i;
do
{
    printf("Donnez la taille des Tableaux <100\n");
    scanf("%d",&n);
} while(n<1 || n>100);
/* Saisie des tableaux*/
for(i=0;i<n;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur A : ",i+1);
    scanf("%f",&A[i]);
}
printf("\n");
for(i=0;i<n;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur B : ", i+1);
    scanf("%f",&B[i]);
}
/* Calcul de la sommeet du produit scalaire en meme temps...*/
for(i=0;i<n;i++)
{
    C[i]=A[i]+B[i];
    printf("l'element %d du vecteur C est : %f\n",i+1,C[i]);
    Produit_Saclaire+=A[i]*B[i];
}
printf("Le produit scalaire des 2 vecteurs est %f ",Produit_Saclaire);
}
```

Exercice 5

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAXTABLE 100
```

```

main()
{
float A[MAXTABLE], tmp;
int n, i;
do
{
    printf("Donnez la taille des Tableaux <100\n");
    scanf("%d",&n);
} while(n<1 || n>100);
/* Saisie du tableau*/
for(i=0;i<n;i++)
{

```

```

        printf("Donnez l'element %d du vecteur A : ",i+1);
        scanf("%f",&A[i]);
    }
printf("\n");
/* inversion du tableau...*/
for(i=0;i<n/2;i++)
{
    tmp=A[i];
    A[i]=A[n-1-i];
    A[n-1-i]=tmp;
}
for(i=0;i<n;i++)
    printf("Apres inversion l'element %d du vecteur est : %f\n",i+1,A[i]);

```

Exercice 6

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAXTABLE 100
```

```

main()
{
float A[MAXTABLE],B[MAXTABLE],C[2*MAXTABLE];
int N,M, i,j,k;
do
{
    printf("Donnez la taille du Tableau A <100\n");
    scanf("%d",&N);
} while(N<1 || N>100);
do
{
    printf("Donnez la taille du Tableau B <100\n");
    scanf("%d",&M);
} while(M<1 || M>100);
/* Saisie des tableaux tries ...*/
for(i=0;i<N;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur A : ",i+1);
    scanf("%f",&A[i]);
}
for(i=0;i<M;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur B : ",i+1);
    scanf("%f",&B[i]);
}
/* fusions des tableaux*/
i=j=k=0;
while(i<N && j<M)
{
    if(A[i]<B[j])
        C[k++]=A[i++];
    else
        C[k++]=B[j++];
}
if(i==N)
    for(;j<M;j++)
        C[k++]=B[j];
if(j==M)
    for(;i<N;i++)
        C[k++]=A[i];
for(i=0;i<N+M;i++)
    printf("Apres fusion l'element %d du vecteur FUS est : %f\n",i+1,C[i]);

```

Exercice 7

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAXTABLE 100
```

```

main()
{
float A[MAXTABLE],asupprimer;
```

```

int N, i;
do
{
    printf("Donnez la taille du Tableau A <100\n");
    scanf("%d",&N);
} while(N<1 || N>100);
/* Saisie du tableau ...*/
for(i=0;i<N;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur A : ",i+1);
    scanf("%f",&A[i]);
}
/* valeur à supprimer ..;*/
printf("Donnez la valeur à supprimer\n");
scanf("%f",&asupprimer);
i=0;
while(i<N && A[i]!=asupprimer)
{
    i++;
}
if(A[i]==asupprimer)
{
    for(;i<N-1;i++)
        A[i]=A[i+1];
    N--;
}
else
    printf("Cette valeur n'existe pas dans le tableau !");
for(i=0;i<N;i++)
    printf("Apres Suppression l'element %d du vecteur est : %f\n",i+1,A[i]);
}

```

Exercice 8

```

#include <stdio.h>

#define MAXTABLE 100

main()
{
float A[MAXTABLE],aaajouter;
int N, i;
do
{
    printf("Donnez la taille du Tableau A <100\n");
    scanf("%d",&N);
} while(N<1 || N>100);
/* Saisie du tableau trié ...*/
for(i=0;i<N;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur A : ",i+1);
    scanf("%f",&A[i]);
}
/* valeur à ajouter ..;*/
printf("Donnez la valeur a ajouter\n");
scanf("%f",&aaajouter);
i=N-1;
while(i>=0 && A[i]>aaajouter)
{
    A[i+1]=A[i];
    i--;
}
A[i+1]=aaajouter;
N++;
for(i=0;i<N;i++)
    printf("Apres Insertion l'element %d du vecteur est : %f\n",i+1,A[i]);
}

```

Exercice 9

Tri à bulle

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAXTABLE 100
```

```

main()
{
float A[MAXTABLE],tmp;;
int N, i, nontrie=1;
do
{
    printf("Donnez la taille du Tableau A <100\n");
    scanf("%d",&N);
} while(N<1 || N>100);
/* Saisie du tableau */
for(i=0;i<N;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur A : ",i+1);
    scanf("%f",&A[i]);
}
/* Tri du tableau */
while(nontrie)
{
    nontrie=0;
    for(i=0;i<N-1;i++)
        if(A[i]>A[i+1])
    {
        tmp=A[i]; A[i]=A[i+1]; A[i+1]=tmp;
        nontrie=1;
    }
}
for(i=0;i<N;i++)
    printf("Apres Tri l'element %d du vecteur est : %f\n",i+1,A[i]);
}

```

tri par insertion

```

#include <stdio.h>

#define MAXTABLE 100

main()
{
float A[MAXTABLE],ajouter;
int N, i, j;
do
{
    printf("Donnez la taille du Tableau A <100\n");
    scanf("%d",&N);
} while(N<1 || N>100);
/* Saisie du tableau */
for(i=0;i<N;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur A : ",i+1);
    scanf("%f",&A[i]);
}
/* Tri du tableau */
for(i=1;i<N;i++)
{
    j=i-1;
    ajouter=A[i];
    while(j>=0 && A[j]>ajouter)
    {
        A[j+1]=A[j];
        j--;
    }
    A[j+1]=ajouter;
}
for(i=0;i<N;i++)
    printf("Apres Tri l'element %d du vecteur est : %f\n",i+1,A[i]);
}


```

tri par sélection ou par recherche du min

```
#include <stdio.h>
```

```

#define MAXTABLE 100

main()
{
float A[MAXTABLE],tmp;
int N, i, j, pmin;
do
{
    printf("Donnez la taille du Tableau A <100\n");
    scanf("%d",&N);
} while(N<1 || N>100);
/* Saisie du tableau */
for(i=0;i<N;i++)
{
    printf("Donnez l'element %d du vecteur A : ",i+1);
    scanf("%f",&A[i]);
}
/* Tri du tableau */
for(i=0;i<N-1;i++)
{
    pmin=i;
    for(j=i+1;j<N;j++)
        if(A[j]<A[pmin])
            pmin=j;
    tmp=A[i]; A[i]=A[pmin]; A[pmin]=tmp;
}
for(i=0;i<N;i++)
    printf("Apres Tri l'element %d du vecteur est : %f\n",i+1,A[i]);
}

```

Exercice 10

```

#include <stdio.h>

#define MAXTABLE 100

main()
{
    int A[MAXTABLE][MAXTABLE];
    int N, i, j;
    do
    {
        printf("Donnez la taille du Tableau A <%d\n",MAXTABLE-1);
        scanf("%d",&N);
    } while(N<1 || N>MAXTABLE-1);
/* Calcul des composantes */
for(i=0;i<=N;i++)
{
    A[i][i]=1;
    A[i][0]=1;
    for(j=1; j<i; j++)
        A[i][j] = A[i-1][j] + A[i-1][j-1];
}
/* Affichage */
printf("Triangle de Pascal de degré %d :\n", N);
for (i=0; i<=N; i++)
{
    printf(" N=%2d\t", i);
    for (j=0; j<=i; j++)
        if (A[i][j])
            printf("%5d", A[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

```

Exercice 11

```

#include <stdio.h>

#define MAXTABLE 100

```

```

main()
{
    float A[MAXTABLE][MAXTABLE],tmp;
    int N,M,maxdim, i, j;
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de lignes du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&N);
    } while(N<1 || N>MAXTABLE);
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de colones du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&M);
    } while(M<1 || M>MAXTABLE);
/* Saisie de la matrice */
for(i=0;i<N;i++)
    for(j=0;j<M;j++)
    {
        printf("Donnez l'element [%d,%d] : ",i+1,j+1);
        scanf("%f",&A[i][j]);
    }
/* Affichage */
for(i=0;i<N;i++)
{
    for(j=0;j<M;j++)
        printf("%f",A[i][j]);
    printf("\n");
}
/* transposee */
maxdim=M>N?M:N;
for(i=0;i<maxdim;i++)
    for(j=0;j<i;j++)
    {
        tmp=A[i][j]; A[i][j]=A[j][i]; A[j][i]=tmp; }

/* Affichage */
printf("\n\n");
for(i=0;i<M;i++)
{
    for(j=0;j<N;j++)
        printf("%f",A[i][j]);
    printf("\n");
}
}

```

Exercice 12

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAXTABLE 100
```

```

main()
{
    float A[MAXTABLE][MAXTABLE],trace=0;
    int N, i, j;
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de lignes du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&N);
    } while(N<1 || N>MAXTABLE);
/* Saisie de la matrice */
for(i=0;i<N;i++)
    for(j=0;j<N;j++)
    {
        printf("Donnez l'element [%d,%d] : ",i+1,j+1);
        scanf("%f",&A[i][j]);
    }
/* Affichage */
for(i=0;i<N;i++)
{
    for(j=0;j<N;j++)

```

```

        printf("%f",A[i][j]);
        printf("\n");
    }
/* Calcul de la trace */
for(i=0;i<N;i++)
    trace+=A[i][i];
/* Affichage */
printf("La trace de la matrice est %f: ",trace);
}

```

Exercice 13

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAXTABLE 100
```

```

main()
{
    float A[MAXTABLE][MAXTABLE],B[MAXTABLE];
    int N,M, i, j;
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de lignes du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&N);
    } while(N<1 || N>MAXTABLE);
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de colones du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&M);
    } while(M<1 || M>MAXTABLE);
/* Saisie de la matrice */
for(i=0;i<N;i++)
    for(j=0;j<M;j++)
    {
        printf("Donnez l'element [%d,%d] : ",i+1,j+1);
        scanf("%f",&A[i][j]);
    }
/* Affichage */
for(i=0;i<N;i++)
{
    for(j=0;j<M;j++)
        printf("%f",A[i][j]);
    printf("\n");
}
/* Calcul du vecteur des Max lignes */
for(i=0;i<N;i++)
{
    B[i]=A[i][0];
    for(j=1;j<M;j++)
        if(B[i]<A[i][j])
            B[i]=A[i][j];
}
/* Affichage */
printf("Le vecteur des max est:\n");
for(i=0;i<N;i++)
    printf("%f\n",B[i]);
}
```

Exercice 14

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAXTABLE 100
```

```

main()
{
    float A[MAXTABLE][MAXTABLE],B[MAXTABLE];
    int N,M, i, j, imax,jmax,imin,jmin;
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de lignes du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&N);

```

```

} while(N<1 || N>MAXTABLE);
do
{
    printf("Donnez le nombre de colones du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
    scanf("%d",&M);
} while(M<1 || M>MAXTABLE);
/* Saisie de la matrice */
for(i=0;i<N;i++)
{
    for(j=0;j<M;j++)
    {
        printf("Donnez l'element [%d,%d] : ",i+1,j+1);
        scanf("%f",&A[i][j]);
    }
}
/* Affichage */
for(i=0;i<N;i++)
{
    for(j=0;j<M;j++)
        printf("%f",A[i][j]);
    printf("\n");
}
/* Recherche du max et du min */
imax=jmax=imin=jmin=0;
for(i=0;i<N;i++)
{
    for(j=0;j<M;j++)
    {
        if(A[imax][jmax]<A[i][j])
            { imax=i; jmax=j; }
        if(A[imin][jmin]>A[i][j])
            { imin=i; jmin=j; }
    }
}
/* Affichage */
printf("Le max est:%f ses coordones sont %d\t%d\n",A[imax][jmax],imax,jmax);
printf("Le min est:%f ses coordones sont %d\t%d\n",A[imin][jmin],imin,jmin);
}

```

Exercice 15

```

#include <stdio.h>

#define MAXTABLE 100

main()
{
    float A[MAXTABLE][MAXTABLE],B[MAXTABLE][MAXTABLE],C[MAXTABLE][MAXTABLE];
    int N,M,P, i, j, k;
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de lignes du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&N);
    } while(N<1 || N>MAXTABLE);
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de colonnes du Tableau A <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&M);
    } while(M<1 || M>MAXTABLE);
    do
    {
        printf("Donnez le nombre de colonnes du Tableau B <%d\n",MAXTABLE);
        scanf("%d",&P);
    } while(P<1 || P>MAXTABLE);
    /* Saisie des matrices */
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        for(j=0;j<M;j++)
        {
            printf("Donnez l'element A[%d,%d] : ",i+1,j+1);
            scanf("%f",&A[i][j]);
        }
    }
    for(i=0;i<M;i++)
    {
        for(j=0;j<P;j++)
        {

```

```

        printf("Donnez l'element B[%d,%d] : ",i+1,j+1);
        scanf("%f",&B[i][j]);
    }
/* Affichage */
for(i=0;i<N;i++)
{
    for(j=0;j<M;j++)
        printf("%ft",A[i][j]);
    printf("\n");
}
for(i=0;i<M;i++)
{
    for(j=0;j<P;j++)
        printf("%ft",B[i][j]);
    printf("\n");
}
/* Calcul du produit des matrices */
for(i=0;i<N;i++)
    for(j=0;j<P;j++)
    {
        C[i][j]=0;
        for(k=0;k<M;k++)
            C[i][j]+=A[i][k]*B[k][j];
    }
/* Affichage */
for(i=0;i<N;i++)
{
    for(j=0;j<P;j++)
        printf("%ft",C[i][j]);
    printf("\n");
}
}

```

Exercice16

```

#include <stdio.h>

main()
{
    char A[8][8], Mouv[4][2]={{-1,-1},{-1,1},{1,-1},{1,1}};
    int i, j, pos1, posj, i2, j2;

/* Initialisation du damier; le pion est nulle part!*/
for(i=0;i<8;i++)
    for(j=0;j<8;j++)
        A[i][j]=' ';
/* Saisie de la coordonnée pos1 avec contrôle de saisie*/
do
{
    printf("Donnez la position du pion\n");
    scanf("%d%d",&pos1,&posj);
} while(pos1<1 || pos1>8 || posj<1 || posj>8);
/* Positionnement du pion sur le damier */
A[pos1-1][posj-1]='X';
/* Affichage du damier */
printf("/---/---/---/---/---/---/---/\n");
for(i=0;i<8;i++)
{
    for(j=0;j<8;j++)
        printf("/ %c ",A[i][j]);
    printf("\n/---/---/---/---/---/---/\n");
}
/* Saisie du déplacement, avec contrôle */
do
{
    printf("quel déplacement du pion?\n 0: en haut à gauche\n 1: en haut à droite\n 2: en bas à gauche\n 3: en bas à droite\n");
    scanf("%d",&i);
} while(pos1<0 || i>3);
i2=pos1 + Mouv[i][0];

```

```

j2=posj + Mouv[i][1];
if(i2<1 || i2>8 || j2<1 || j2>8)
    printf("Mouvement impossible\n");
else
{
    A[posi][posj]=' ';
    A[i2][j2]='X';
}
/* Affichage du nouveau damier */
printf("/---/---/---/---/---/---/---/\n");
for(i=0;i<8;i++)
{
    for(j=0;j<8;j++)
        for(j=0;j<8;j++)
            printf("| %c ",A[i][j]);
    printf("\n/---/---/---/---/---/---/---/\n");
}
}

```